


- 單進口，透浦葉片，皮帶傳動
- 風殼內部全週焊接，無漏油之虞
- 馬達經特殊設計，省電且耐電壓降
- 本機適用於機械製程排風，及室內空調換氣
- 特殊葉輪設計，油煙不易附著，風量無遞減之慮
- 針對較高、較長管路抽引，具有較佳之靜壓運用
- 泛用後段處理，如水洗處理機、靜電處理機抽送
- 大廈、醫院、工廠、倉庫、消防緊急排煙




OTB系列 外觀示意圖
OTB SERIES IMAGE

裝配方向視圖與尺寸 (DIMENSIONS)



性能曲線圖 (PERFORMANCE CURVES)



標準性能表 (STANDARD PERFORMANCE DATA)

特性 型號	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量		最大靜壓		重量 Kg	備註60 NOTE 60	備註A NOTE A
	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	m³/min	ft³/min	mmAq	Pa			
OTB-630	7.5HP	60	220	三	4	1484	18.5	353.0	12464	134.0	1315	約270	634-800	N-1310
	10HP	60	220	三	4	1644	25.1	391.2	13813	167.2	1640	約280	712-800	N-1311
OTB-630H	15HP	60	220	三	4	1877	36.3	445.0	15713	217.1	2130	約330	812-800	N-1313
	20HP	60	220	三	4	2041	49.2	483.9	17087	256.7	2518	約340	914-800	N-1313t

以上配置為出廠標準轉速，若需變更轉速、更改性能需另行通知
性能測試，依 AMCA-210 FIG.15 標準，已換算為標準狀態
OTB-630H 僅限使用於消防排煙使用

表列風機重量 含馬達重量