



ATR 4

opis

Autotransformator przeznaczony do zabudowy w szafie sterowniczej i stopniowej regulacji prędkości obrotowej trójfazowych (400V, 50Hz) silników urządzeń rotacyjnych (wentylatory, pompy). Pięciostopniowa regulacja przez podłączenie do odpowiednich zacisków urządzenia. W celu regulacji silników niezbędne jest zastosowanie dwóch sztuk identycznych autotransformatorów ATR-4. Uzwojenie impregnowane żywicą. IP 20. Klasa izolacji T60/F.

maksymalna temperatura pracy

35°C.

zastosowanie

Stopniowa regulacja obrotów silników wentylatorów trójfazowych poprzez zmianę napięcia zasilającego. Stopnie pracy: 130-170-220-260-300-400V.

Typ ATR 4	I _{max} [A]	m [kg]	szer. [mm]	wys. [mm]	gł. [mm]
ATR 4 15L50	1,5	3,0	108	112	90
ATR 4 25L50	2,5	3,6	108	112	100
ATR 4 40L50	4,0	6,7	120	122	120
ATR 4 60L50	6,0	7,4	135	135	128
ATR 4 80L50	8,0	9,8	150	144	140
ATR 4 110L50	11,0	14,0	150	144	163
ATR 4 140L50	14,0	16,0	174	160	157
ATR 4 180L50	18,0	19,4	174	160	177

schemat elektryczny

