



BDT

opis

Panel zdalnego sterowania do współpracy z centralami wentylacyjnymi FFHC, SL, SALVA, RLI, RLE, FG, RECOMAX, modulem CON P1000, wentylatorami CAPP PT, nagrzewnicami EHM. Płaska obudowa wykonana z wysokiej klasy tworzywa sztucznego w kolorze kremowym do montażu ściennego. Nastawa żądanych parametrów poprzez przyciski na obudowie, wszystkie programowalne opcje widoczne są na wyświetlaczu LCD, panel posiada zintegrowany czujnik temperatury. W komplecie

znajduje się przewód podłączeniowy o długości 10mb, którego nie można skrócić lub wydłużyć. Istnieje możliwość zastosowania ekranowanych przewodów komunikacyjnych o innej długości.

Podstawowe funkcje programowalne*

- nastawa żądanej temperatury powietrza nawiewanego,
- nastawa prędkości wentylatora nawiewnego, oraz opcjonalnego wentylatora wyciągowego,
- przełączanie pomiędzy trybem pracy letnim/zimowym,
- powiadomienia o błędach/usterkach,
- monitoring zabrudzenia filtrów,
- sterowanie pracą siłownika przepustnicy/zaworu 3-drogowego/ zabezpieczenia przeciwwzrostu,
- min. lub max. nastawa temp.y powietrza nawiewanego.

maksymalna temperatura pracy

40°C.

zastosowanie

Zdalne sterowanie pracą central wentylacyjnych z wbudowaną automatyką poprzez nastawę żądanych parametrów wydatku i temperatury.

Typ	m [kg]	szer. [mm]	wys. [mm]	gł. [mm]
BDT	0,22	82	82	30

* - w zależności od modelu centrali do której jest podłączony.