



DSS AL

konstrukcja

Podstawa dachowa tłumiąca do dachów płaskich. DSS AL - wykonanie z blachy aluminiowej. Od wewnątrz – izolacja tłumiąca hałas z wełny mineralnej 30 mm, zapobiegająca powstawaniu skroplin. Wbudowana przegroda tłumiąca z izolacją z wełny mineralnej 60 mm.

Fartuch wokół cokołu głównego pozwala na dokładną izolację podstawy na pości dachowej.

wymiary oraz przykład montażu podstawy DSS AL i akcesoriów

Typ	dla modeli	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	m [kg]
DSS AL 220	190, 220, 225, 250	430	300	245	620	410	6,9
DSS AL 280	280, 315	526	396	330	620	381	9,0
DSS AL 355	355, 400	685	555	450	620	312	12,0
DSS AL 450	450, 500	744	614	535	620	323	13,0
DSS AL 560	560, 630	1026	896	750	620	314	19,0
DSS AL 710	710	1186	985	840	1166	827	33,5

zdolność tłumienia hałasu

Typ	$\Delta \text{śr}$	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
DSS AL 220	12,5	1	3	13	17	13	16	14
DSS AL 280	12,8	1	2	6	14	18	17	14
DSS AL 355	11,8	2	3	7	18	16	11	10
DSS AL 450	11,0	2	2	3	6	14	9	9
DSS AL 560	6,5	0	1	5	10	8	6	5
DSS AL 710	17,2	1,0	8,6	14,0	22,6	22,0	16,2	14,7

