



opis

Tyrystorowy regulator prędkości obrotowej do silników (wentylatorów) jednofazowych. Możliwość podłączenia dowolnej ilości urządzeń pod warunkiem nie przekraczania maksymalnego prądu znamionowego określonego dla regulatora. Wszystkie modele mają dodatkowe wyjście dla przewodu fazowego bez regulacji (230 VAC maks. 2A). Stopień ochrony IP44 (montaż podtynkowy), IP54 (montaż natynkowy).

maksymalna temperatura pracy


35°C.

Obudowy zewnętrzne zostały wykonane z odpornego tworzywa ASA w kolorze RAL 9010. Standardowo wyposażone są w puszkę umożliwiającą montaż natynkowy. Po zdjęciu spodniej części obudowy możliwy jest montaż podtynkowy. Stopień ochrony: IP44 (montaż podtynkowy) lub IP54 (montaż natynkowy).

zastosowanie

Ręczna, napięciowa regulacja obrotów silników wentylatorów w zakresie 80-230V, z możliwością wyłączenia urządzenia. Podczas instalacji należy dostosować napięcie minimalne do wartości bezpiecznej dla podłączanego silnika (drugi potencjometr pod pokrywką, fabryczna nastawa 80V).

schemat elektryczny



- 1,N – zasilanie 230VAC
- 2,N – wyjście nieregulowane 230VAC, max 2A
- 3 (~,N) – podłączenie silnika
- 4 – bezpiecznik 5x20
- 5 – potencjometr obrotów minimalnych (fabr. 80V)

