



IMRT

opis

Przemysłowy mechaniczny termostat pomieszczeniowy do stosowania w wymagającym (wilgotnym) środowisku, wyposażony w bezpotencjałowy styk przełączający NC/NO (obciążenie rezystancyjne 250V/16A, 400V/10A, indukcyjne 250V/5A, 400V/1A.). Termostat nie wymaga zasilania. Zakres nastawnika temperatury od 0 do +40°C. Termostaty wykorzystują manometryczne termometry gazowe. Zoptymalizowany kształt kapilary termometru gwarantuje dokładny i niezawodny pomiar tempe-

ratury. Zastosowany termometr charakteryzuje niska bezwładność wskazań temperatury.

Obudowa została wykonana z trwałego tworzywa w kolorach białym / pomarańczowym. Montaż natynkowy, stopień ochrony: IP54. Histereza $\pm 4^{\circ}\text{C}$, gradient temperatury: 1K/15 min., tolerancja $\pm 2^{\circ}\text{C}$. Bezpośrednie podłączenie urządzeń o większym niż dopuszczalne obciążeniu wymaga zastosowania stycznika pośredniczącego.

maksymalna temperatura pracy

44°C.

zastosowanie

Sterowanie pracą urządzeń takich jak nagrzewnice lub wentylatory, w systemach wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania, w środowisku nieagresywnym, w obiektach mieszkaniowych, użyteczności publicznej, przemysłowych lub rolniczych.

Typ	zakres nastawnika t [°C]	m [kg]
IMRT-0/40	0-40	0,22

wymiary

Typ	szer. [mm]	wys. [mm]	gł. [mm]
IMRT-0/40	61	105	48

schemat elektryczny

