



STRA 1

opis

Transformatorowy regulator prędkości obrotowej do jednofazowych (230V, 50Hz) silników urządzeń rotacyjnych (wentylatory, pompy). Obudowa została wykonana z odpornego na uderzenia i promieniowanie UV tworzywa ABS w kolorze jasnoszarym RAL 7035 (do wielkości 7.5A) lub blachy stalowej w kolorze RAL 7032. Montaż natynkowy. Stopień ochrony: IP54. Pięciostopniowa regulacja za pomocą przełącznika na obudowie. Regulator posiada: diody sygnalizujące włączenie napięcia i awarię; funkcję wznowienia pracy po zaniku zasilania; wbudowane zabezpie-

czenie termiczne (TK) - wejście do którego należy podłączyć końcówki termokontaktu wbudowanego w regulowany silnik i sygnalizację tej awarii (230VAC/1A); wyjście nieregulowane (230V/2A) do sterowania dodatkowym wskaźnikiem, zaworem lub siłownikiem przepustnicy; dwie pary zacisków (OC,CC) do podłączenia zewnętrznych styków bezpotencjałowych w celu zatrzymania oraz wznowienia pracy silnika.

maksymalna temperatura pracy

35°C.

zastosowanie

Ręczna regulacja obrotów silników wentylatorów poprzez zmianę napięcia zasilającego. Stopnie pracy:
modele L22 - 0-(80)-110-140-170-190-230 V
modele L20 - 0-(80)-100-120-140-170-230 V.

Typ STRA 1	I _{max} [A]	m [kg]	szer. [mm]	wys. [mm]	gł [mm]
STRA 1 15L22	1,5	3,2	170	255	140
STRA 1 25L22	2,5	3,7	170	255	140
STRA 1 35L22	3,5	4,6	170	255	140
STRA 1 50L22	5,0	5,6	170	255	140
STRA 1 75L22	7,5	8,0	200	305	155
STRA 1 100L22	10,0	14,3	300	325	185
STRA 1 130L22	13,0	16,6	300	325	185
STRA 1 160L20	16,0	20,0	300	425	235
STRA 1 200L20	20,0	24,3	300	430	235

schemat elektryczny

