

ASPIRATÖRLER ASPIRATORS

UVS-AKM DIŞTAN MOTORLU KARE SANAYİ ASPIRATÖRLERİ

UVS-AKM
SQUARE INDUSTRIAL ASPIRATORS WITH EXTERNAL MOTOR



ÜRÜN HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN
WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ.
YOU CAN VISIT OUR WEBSITE TO GET DETAILED
INFORMATION ABOUT THE PRODUCT.

www.uvents.com.tr



ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

Model	Voltaj (V)	Akım (A)	Power (kW)	RPM (d/d)	Airflow (m3/h)	Ses dB(A)	Ağırlık (Kg)
UVS-AKM300	230	0.45	0.25	1.445	2.000	48	7
UVS-AKM350	230	1.05	0.25	1.460	3.250	53	8.2
UVS-AKM400	230	1.17	0.25	1.425	4.500	56	9
UVS-AKM500	230	1.1	0.37	1.440	5.500	60	11
UVS-AKM600	230	1.15	0.55	1.400	8.000	65	15.6
UVS-AKT300	380	0.65	0.25	1.450	2.000	48	7
UVS-AKT350	380	0.65	0.25	1.470	3.250	53	8.2
UVS-AKT400	380	0.66	0.25	1.450	4.500	56	9
UVS-AKT500	380	0.67	0.37	1.450	5.500	60	11
UVS-AKT600	380	0.68	0.55	1.400	8.000	65	15.6

ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

Model	A	B	C	D	E
UVS-AKM/AKT300	412	336	80	307	80
UVS-AKM/AKT350	465	390	90	365	80
UVS-AKM/AKT400	500	420	100	403	80
UVS-AKM/AKT500	630	561	110	513	90
UVS-AKM/AKT600	700	631	145	612	135

KULLANIM ALANLARI/ AREAS OF USAGE

- Direkt akuple trifaze veya monofaze motor seçeneklerine sahiptir. 6 kanatlı, içbükey kanat sistemi mevcuttur. Duvara ve pencereye montajı oldukça kolaydır..
- It has direct coupled three-phase or single-phase motor options. It has 6 bladed, concave blade system. It is very easy to install on the wall and window

* Yukarıdaki tablodan yazan veriler mm cinsinden belirtilmiştir.
All dimensions are in mm.

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Yalıtım Sınıfı Insulation Class	Koruma Sınıfı Protection Class	Frekans Hz
F Class	IP 55	50Hz
Gövde Malzemesi Body Material	Pervane Malzemesi Impeller Material	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature
DKP Steel Sheet	Alüminyum / Aluminium	-20 / +50 °C

ÜRÜN DETAY ÇİZİMİ / PRODUCT DETAIL DRAWING

