

RADYAL FANLAR

RADIAL FANS

UVS-K Yüksek Basıncılı Radyal Fan
UVS-K High Pressure Radial Fan

ÜRÜN HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN
WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ.
YOU CAN VISIT OUR WEBSITE TO GET DETAILED
INFORMATION ABOUT THE PRODUCT.

www.uvents.com.tr

* Metal Alt Şase Opsiyoneldir. / Metal Bottom Chassis is Optional.



ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

Model	Voltaj (v)	Akım (A)	Power (kW)	RPM (d/d)	Airflow Max (m3/h)	Basınc Max (Pa)	Ses dB(A)	Ağırlık (kg)
UVS-K1	230/380	2.5/1.05	0.37	2.800	350	2.500	72	20.5
UVS-K2	230/380	5/1.78	0.75	2.800	400	3.000	74	28
UVS-K3	230/380	7/2.4	1.1	2.800	450	4.000	75	41
UVS-K4	230/380	10/3.3	1.5	2.800	500	4.500	79	47
UVS-K5	230/380	13.6/4.4	2.2	2.800	600	5.000	82	57
UVS-K6	230/380	17.8/5.7	3	2.800	1.000	7.000	86	62
UVS-K7	380	8	4	2.800	1.200	8.000	88	69
UVS-K8	380	10.5	5.5	2.800	1.300	9.000	90	108
UVS-K9	380	13.5	7.5	2.800	1.500	10.000	92	135
UVS-K10	380	16	11	2.800	1.700	11.000	96	160

ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

Model	A	B	C	D	F
UVS-K1	470	510	70	70	130
UVS-K2	590	630	70	70	130
UVS-K3	600	620	70	70	130
UVS-K4	630	710	70	70	130
UVS-K5	680	720	80	80	130
UVS-K6	720	710	80	80	150
UVS-K7	750	820	80	80	150
UVS-K8	810	780	100	100	150
UVS-K9	870	870	100	100	150
UVS-K10	1.000	1.050	110	110	160

* Yukarıdaki tablodan yazan veriler mm cinsinden belirtilmiştir. / * The data written in the table above are in mm.

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Yalıtım Sınıfı Insulation Class	Koruma Sınıfı Protection Class	Frekans H2
F CLASS	IP 55	50Hz
Gövde ve Pervane Malzemesi Body Material & Impeller Material	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	Verimlilik Sınıfı Efficiency Class
DKP Sheet Metal	-20 / +50 °C	IE2 / IE3

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USAGE

- Poşet ve matbaa makinelerinde / Bag making machines and printing press
- Üfleyerek malzeme naklinde / Transportation of materials by blowing
- Bek yakmada / Lighting up burner
- Hava perdesi ve cam soğutmada / Cooling air curtain and glass moulds.
- Endüstriyel ocaklarda / Industrial ovens.
- Debi / Airflow : 350 – 1.700 m³/h
- Basınç / Pressure : 2.500 – 11.000 Pa
- Direkt akuple veya kayış kasnak tahrikli / Direct coupling or belt driven

ÜRÜN DETAY ÇİZİMİ / PRODUCT DETAIL DRAWING

