

ASPIRATÖRLER ASPIRATORS

UVS-KSM-KST KARE SANAYİ ASPIRATÖRLERİ UVS-KSM-KST SQUARE INDUSTRIAL ASPIRATORS



ÜRÜN HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN
WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ.
YOU CAN VISIT OUR WEBSITE TO GET DETAILED
INFORMATION ABOUT THE PRODUCT.

www.uvents.com.tr



ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

Model	Voltaj (V)	Akım (A)	Power (kW)	RPM (d/d)	Airflow (m3/h)	Ses dB(A)	Ağırlık (Kg)
UVS-KSM300	230	0.45	90	1.445	2.000	48	7
UVS-KSM350	230	1.05	160	1.460	3.250	53	8.2
UVS-KSM400	230	1.17	185	1.425	4.500	56	9
UVS-KSM500	230	1.1	230	1.440	5.500	60	11
UVS-KSM600	230	1.15	235	1.400	8.000	65	15.6
UVS-KST300	380	0.65	130	1.450	2.000	48	7
UVS-KST350	380	0.65	135	1.470	3.250	53	8.2
UVS-KST400	380	0.66	150	1.450	4.500	56	9
UVS-KST500	380	0.67	160	1.450	5.500	60	11
UVS-KST600	380	0.68	170	1.400	8.000	65	15.6

ÜRÜN DETAY TABLOSU / PRODUCT DETAIL TABLE

Model	A	B	C	D	E
UVS-KSM\KST300	412	336	80	307	80
UVS-KSM\KST350	465	390	90	365	80
UVS-KSM\KST400	500	420	100	403	80
UVS-KSM\KST500	630	561	110	513	90
UVS-KSM\KST600	700	631	145	612	135

KULLANIM ALANLARI/ AREAS OF USAGE

Direkt akuple trifaze veya monofaze motor seçeneklerine sahiptir. 6 kanatlı, içbükey kanat sistemi mevcuttur. Duvara ve pencereye montajı oldukça kolaydır..
It has direct coupled three-phase or single-phase motor options. It has 6 bladed, concave blade system. It is very easy to install on the wall and window

* Yukarıdaki tablodan yazan veriler mm cinsinden belirtilmiştir.
All dimensions are in mm.

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Yalıtım Sınıfı Insulation Class	Koruma Sınıfı Protection Class	Frekans Hz
B Class	IP 44	50Hz
Gövde Malzemesi Body Material	Pervane Malzemesi Impeller Material	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature
DKP Steel Sheet	DKP Steel Sheet	-20 / +50 °C

ÜRÜN DETAY ÇİZİMİ / PRODUCT DETAIL DRAWING

